

Магнитный сверлильный станок

ECO.50-T

Основные характеристики

Кольцевые фрезы	Спиральные сверла	Зенковка	Нарезание резьбы
			
50 мм	23 мм	55 мм	M20
Вес станка	Мощность мотора	Сила притяжения магнита	Свободный ход
			
14 кг	1250 Вт	1850 кг	170 мм
Электронная регулировка скорости	Реверс		
			



Технические характеристики

Кольцевые фрезы	Ø до 50 мм
Спиральные сверла	Ø до 23 мм
Зенковка	Ø до 55 мм
Нарезание резьбы	M3 - M20
Длина	320 мм
Ширина	210 мм
Высота	385 - 540 мм
Свободный ход	170 мм
Вес	14 кг
Магнит (Д x Ш x В)	170 x 85 x 48 мм
Сила притяжения магнита	1850 кг
Мощность двигателя	1250 Вт
Частота вращения	(I) 100 - 280 мин ⁻¹ (II) 185 - 530 мин ⁻¹
Шпиндель	KM2 - Weldon 19,05 мм
Источник питания	220 - 240 В AC / 50-60 Гц

Особенности станка

- Идеально подходит для нарезания резьбы благодаря электронной регулировке скорости и наличию реверса
- Двухскоростной редуктор
- Защита от перегрева
- Шпиндель Конус Морзе 2, со встроенной интегрированной системой охлаждения
- Система направляющих высокой точности
- Мощный магнит с двумя катушками