

Магнитный сверлильный станок **ECO.100/4 D**



Основные характеристики

Кольцевые фрезы	Спиральные сверла	Зенковка	Нарезание резьбы	
				
100 мм	31,75 мм	105 мм	M30	
Вес станка	Мощность мотора	Сила притяжения магнита	Свободный ход	
				
28 кг	1900 Вт	3000 кг	260 мм	
Мягкий старт	Электронная регулировка скорости	Реверс	Защита от перегрева	Поворотное основание
				

Технические характеристики

Кольцевые фрезы	Ø до 100 мм
Спиральные сверла	Ø до 31,75 мм
Зенковка	Ø до 105 мм
Нарезание резьбы	M3 - M30
Длина	365 мм
Ширина	310 мм
Высота	515 - 715 мм
Свободный ход	260 мм
Вес	28 кг
Магнит (Д x Ш x В)	220 x 110 x 64 мм
Сила притяжения магнита	3000 кг
Мощность двигателя	1900 Вт
Частота вращения	(I) 42 - 110 мин ⁻¹ (II) 65 - 190 мин ⁻¹ (III) 140 - 400 мин ⁻¹ (IV) 220 - 620 мин ⁻¹
Шпиндель	KM3 - Weldon 19,05 мм
Источник питания	220 - 240 В AC / 50 - 60 Гц

Особенности станка

- Идеально подходит для нарезания резьбы благодаря электронной регулировке скорости и функции реверса
- Интеллектуальная электроника
- Электронная регулировка крутящего момента
- Защита от перегрева
- Конус Морзе 3 с интегрированной системой охлаждения
- 4-х скоростной редуктор
- Мощный магнит с двумя катушками
- Точное позиционирование станка обеспечивает поворотная основа, позволяющая магниту поворачиваться на 30° в обе стороны и скользить на 15 - 20 мм вперед и назад