

С автономным двигателем

Высоконапорные водоструйные аппараты ПРЕУС серии Б и Д с автономным приводом применяются для очистки в различных отраслях: строительства, реконструкции мостов, очистки котлов и теплообменников, очистки корпусов судов и причалов от наростов и водорослей, водопескоструйной очистки металлоконструкций, очистки от нагара, прочистки труб промышленных предприятий и ЖКХ. Качество и надежность машин соответствует зарубежным аналогам, все аппараты собраны с использованием качественных европейских комплектующих: насосы UDOR (Италия), двигатель Honda, Kubota, Perkins, Hatz, комплектующие пр-во Германия и после сборки проходят технологические испытания. Использование импортных комплектующих ставит аппараты серии ПРЕУС на один уровень с европейскими аналогами, а производство в России позволяет снизить стоимость аппарата и производить обслуживание, ремонт и снабжение запасными частями и аксессуарами в сжатые сроки.



СЕРИЯ ВОДОСТРУЙНЫХ МАШИН ПРЕУС С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 5,5 И 13Л/С

Технические характеристики и комплектация

Артикул	Б1515А	Б1713А	Б2815А	Б2420А
Рабочее давление	150 бар	170 бар	280 бар	240 бар
Поток воды	15 л/мин	13 л/мин	15 л/мин	20 л/мин
Насос высокого давления	UDOR головка насоса из латуни 3-х плунжерный керамика			
Двигатель	Honda 5,5 лс. расход топли- ва 1,3 л/час бак 3,2 л. ручной стартер воздушное охлаждение защита по низкому уровню масла соединение с насосом прямое		Honda GX 390 13,0 лс. 4-х тактный Одноцилиндровый ОНС Средний расход топлива - 3,5 л/час Топлив- ный бак – 6,1 л Стартер - ручной Охлаждение - воздушное Защита по низкому уровню масла Передача крутящего момента - прямое	
Обороты двигателя насоса	3400 об/мин 3400 об/мин			
Допустимая температура воды давление на входе мин/макс	Не более 55°С 1,5 бар /6 бар			
Рукав высокого давления	Диаметр 8 мм длина 15 м соединение 3/8"			
Манометр	Нержавеющая сталь 0-400 бар			
Выход высокого давления	Штуцер M22x1,5			
Регулировка давления	Плавная			
Фильтр	50 Мкн			
Система By-Pass	+			
Насадка	Веерная 15°			
Копье	800 мм			
Пистолет	+ Поворотный			
Исполнение	Тележка на двух пневмоколесах			
Габариты объем масса	500 x 550 x 830 мм 0,23 м3 56 кг			

* - возможна комплектация двигателями Briggs&Stratton, Lifan.