

СЕРИЯ ВОДОСТРУЙНЫХ МАШИН ПРЕУС E15, ДО 500 БАР И 50 Л/МИН



Технические характеристики и комплектация

Артикул	E5017A	E4020A	E3521A	E2040A	E1550
Рабочее давление	500 бар	400 бар	350 бар	200 бар	150 бар
Поток воды	17 л/мин	20 л/мин	21 л/мин	40 л/мин	50 л/мин
Насос высокого давления	UDOR головка насоса из нержавеющей стали 3-х плунжерный Материал плунжеров - керамика Защита от сухого хода Защита от перегрева				
Двигатель	Электрический 15 кВт. 380 В. 50 Гц. IP 54 соединение с насосом – упругая муфта Пускатель с защитой от перегрева				
Обороты двигателя Насоса	1450 об/мин 1450 об/мин				
Допустимая температура воды Давление на входе мин/макс	не более 55°C 1,5 бар / 6 бар				
Рукав высокого давления	Диаметр 10 мм Длина 15 м				
Предохранительный клапан по давлению	+				
Манометр	Нержавеющая сталь 0-1000 бар				
Фильтр	50 Мкн				
Выход высокого давления	Штуцер M22 x 1,5				
Регулировка давления	Плавная				
Система By-Pass	+				
Насадка	Веерная 15°				
Пистолет	+				
Копье	800 мм				
Исполнение	Шасси на 4-х полнотелых колесах				
Габариты объем масса	1080 x 750 x 770 0,63 м3 172 кг				